

N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO
SMALTATO, NERO
T27CIQ8S0



Il piano cottura a gas con controllo preciso della fiamma, manopole removibili e griglie d'appoggio semi-continue lavabili in lavastoviglie per una pulizia semplificata.

Z1365WX0	Termosonda wireless 4punti di misurazione.
Z2402X0	Supporto per caffettiera
Z2471X0	Anello wok
Z2480X0	Accessorio simmer plate
Z9404SE0	SET PENTOLE 4 PEZZI
Z9406SE0	SET PENTOLE 6 PEZZI

Tipologia di prodotto: piano di cott. a gas c.interr.
 Design: Da incasso
 Alimentazione: Piano cottura a gas
 Numero totale di posizioni utilizzabili simultaneamente: 5
 Dimensioni del vano per l'installazione (AxLxP): 45 x 560-562 x 480-492 mm
 Larghezza: 750 mm
 Dimensioni (AxLxP): 51.5x750x520 mm
 Dimensioni del prodotto imballato (AxLxP): 145 x 793 x 597 mm
 Peso netto: 14.3 kg
 Peso lordo: 16.1 kg
 Indicatore di calore residuo: Nessuno
 Posizione pannello di controllo: Piano frontale
 Tipo di cornice: acciaio smaltato
 Colore della superficie: Nero
 Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica: 100.0 cm
 Codice EAN: 4242004284628
 Dati nominali collegamento gas: 11500 W
 Corrente: 3 A
 Tensione: 220-240 V
 Frequenza: 50; 60 Hz



N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO
SMALTATO, NERO
T27CIQ8S0

- T27CIQ8S0
- 75 cm

Design

- Superficie in acciaio smaltato, Nero
- Griglie d'appoggio in ghisa.

Caratteristiche principali

- FlameSelect: regolazione precisa della fiamma con 9 livelli di potenza.
- Comode manopole a ponticello, illuminate: manopole ergonomiche per una presa sicura.
- Accensione ad una mano: basta premere la manopola e girarla per accendere la fiamma.

Bruciatori e potenza

- 5 fuochi
- Zona posteriore sinistra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore sinistra: fuoco ausiliario fino a 1 kW (in base al tipo di gas).
- Zona centrale: fuoco Wok fino a 4 kW (in base al tipo di gas).
- Zona posteriore destra: fuoco rapido fino a 3 kW (in base al tipo di gas).
- Zona anteriore destra: fuoco semirapido fino a 1.75 kW (in base al tipo di gas).

Installazione (tipologia di gas e misure)

- Predisposto per gas metano (20 mbar)
- Dimensioni (AxLxP mm): 51.5 x 750 x 520
- Dimensioni di installazione (AxLxP mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Min. spessore del top della cucina: 30 mm
- Lunghezza cavo di collegamento: 1 m
- Assorbimento: 11.5 kW

Sicurezza

- Termosicurezza: previene fuoriuscite indesiderate di gas allo spegnimento della fiamma.

Pulizia

- Manopole removibili magnetiche per una pulizia più semplice.
- Griglie lavabili in lavastoviglie per facilitarne la pulizia.
- Utilizzabile con: metano L/LL G25/20mbar (DE)
- NG H/E 20mbar, E+ 20/25mbar metano H 25 mbar (HU) metano L 25 mbar (NL) gas liquido G30,31 28-30/37mbar gas liquido G30 37 mbar (PL) gas liquido 50 mbar
- Ugelli per gas liquido inclusi (28-30/37 mbar).

N 70, PIANO COTTURA A GAS, 75 CM, ACCIAIO
SMALTATO, NERO
T27C1Q8S0

