

Vinoteca

Vinoteca offre una perfetta conservazione dei vini più pregiati.

La cantina vini.

Disponibile in versione da incasso in 3 dimensioni, con finitura vetro nero. Vinoteca 60 è dotata di 3 ripiani scorrevoli in rovere (2 ripiani per ospitare bottiglie bordolesi, 1 ripiano per ospitare bottiglie magnum), mentre Vinoteca 45 è dotata di 2 ripiani scorrevoli in rovere (per ospitare bottiglie bordolesi).

Il pannello comandi elettronico è disposto nella parte interna e la temperatura può essere visualizzata sul display elettronico touchpad. Vinoteca è dotata di sistema push open di seconda generazione e l'illuminazione LED regolabile crea un elegante ambiente di esposizione.

DATI TECNICI	Vinoteca 60 bi-temperatura	Vinoteca 45 mono-temp.	Vinoteca 15 mono-temp.
Potenza elettrica	100 W	85 W	130 W
Voltaggio	220 / 240 V - 50 Hz	220 / 240 V - 50 Hz	220 / 240 V - 50 Hz
Assorbimento totale	1,2 A	1,2 A	0,8 A
Consumo	0,27 kWh / 24 h	0,19 kWh / 24 h	0,24 kWh / 24 h
Classe di efficienza energetica	F	E	F
Consumo di energia annuo	99 kWh	69 kWh	88 kWh
Peso netto macchina	kg 42	kg 34	kg 19
Range di temperatura	5 °C - 20 °C	5 °C - 20 °C	5 °C - 20 °C

Dotazioni di serie: 3 ripiani scorrevoli per Vinoteca 60 (2 ripiani per bottiglie bordolesi - 1 ripiano per bottiglie magnum) / 2 ripiani scorrevoli per Vinoteca 45 (per bottiglie bordolesi).

Finiture

Vinoteca è disponibile esclusivamente in finitura vetro nero.

Precauzioni di montaggio

Assicurarsi di lasciare un canale d'aria di dimensioni minime di 50 mm nella parte posteriore del vano di incasso come da disegno. Si raccomanda di posizionare l'elettrodomestico lontano da fonti di calore, forni o apparecchi che producono calore o umidità. Dopo il trasporto, posizionare l'elettrodomestico verticalmente e attendere almeno 3 ore prima di collegarlo all'impianto elettrico. L'elettrodomestico viene fornito con cavo di allacciamento completo di spina di alimentazione Schuko (lunghezza 1,30 m).

Vinoteca 45 da incasso



L 595 mm
P 557 mm
H 455 mm

