

Wave Hot&Cold

Ogni tipo di acqua,
quando vuoi, a casa tua.

L'erogatore d'acqua da incasso

Wave eroga 4 tipi di acqua: acqua microfiltrata a temperatura ambiente, acqua microfiltrata fresca, acqua microfiltrata fresca gasata e acqua calda alla temperatura di 85 °C.
Wave è disponibile in altezza 45 cm da incasso.
I comandi di Wave sono a tecnologia soft-touch, totalmente privi di pulsanti.
Wave è predisposto sia per l'utilizzo di bombole CO2 usa e getta (standard), sia per bombola ricaricabile esterna.
Il consumo di anidride carbonica è subordinato alle modalità di effervescenza scelte per l'acqua.
Wave è disponibile in acciaio inox, vetro nero e materiale De Castelli.

DATI TECNICI Wave 45 Hot&Cold	
Potenza compressore	1/11Hp
Voltaggio	230 V - 1Ph - 50/60 Hz
Produzione acqua fredda e gasata	15 l/h
Sistema di gasatura regolabile	min.- max 2 ÷ 3,5 bar
Temperatura dell'acqua fredda regolabile	da 5 a 12 °C
Temperatura dell'acqua calda	85 °C +/- 1 °C
Pressione ingresso acqua	2 ÷ 3,5 bar
Potenza max assorbita	810 W
Capacità bombola CO2 usa e getta	600 g
Durata filtro depuratore linea fredda (linea calda)	Lt 2.700 / 1 anno (Lt. 1700 / 6 mesi)
Peso netto macchina incasso	35 kg
Gas refrigerante	R600

Dotazioni di serie: Filtro certificato NSF classe 1 (linea fredda) / Filtro acqua calda.
Opzione: Bombola CO2 usa e getta da 600 gr / Kit bombola CO2 ricaricabile da 1 kg comprensivo di tubo di allacciamento / Kit bombola CO2 ricaricabile da 4 kg comprensivo di tubo di allacciamento.

Finiture

È possibile personalizzare la finitura di tutti i modelli Wave: acciaio satinato, vetro nero, frontali in vari colori e finiture De Castelli. (Vedi pagina 84)

Precauzioni di montaggio

Per un uso corretto dovranno essere controllati i filtri di depurazione e la bombola CO2. Il filtro (linea fredda) presente all'interno dell'elettrodomestico ha la durata di 2700 litri o 1 anno. Il filtro (linea calda) di 1700 litri.

Per un appropriato funzionamento dell'elettrodomestico, i filtri devono essere sempre in buone condizioni. All'esaurimento dei filtri non viene interrotta l'erogazione dell'acqua, avviene comunque un preventivo segnale di avvertimento di cambio filtro.

La sostituzione è consigliata tra i 6 mesi e 1 anno, in funzione del livello di durezza dell'acqua ed alla quantità di acqua calda erogata.

Wave Hot&Cold 45 da incasso



L 595 mm
P 547 mm
H 450 mm

